

BESKRIVNING

Total tjocklek	EN 428	mm	6.00
Slitskikt tjocklek	EN 429	mm	0.70
Vikt t	EN 430	g/m ²	9895
Plattstorlek	EN 427	mm	
Plankstorlek	EN 427	mm	176 x 1000
Antal plattor / paket	-	-	
Antal plankor / paket	-	-	8




KLASSIFICERING

Norm / Produktspecifikation	-	-	EN 649
Europaklass	EN 685	klass	34 - 43
Brandklassificering	EN 13 501-1	klass	B _{fl} -s1
Elektrisk uppladdning	EN 1815	kV	< 2
Friktion våt : ramptest med olja	DIN 51 130	klass	R9

TESTVÄRDEN

Slitagemotstånd	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Slitklass	EN 649	-	T
Dimensionsstabilitet	EN 434	%	≤ 0.15
Intryckskänslighet	EN 433	mm	0.10
Ljudisolering	EN ISO 717-2	dB	6
Värmemotstånd	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Färgbeständighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Kemikaliebeständighet	EN 423	-	Good
Ytbehandling	-	-	PUR

CE-MÄRKNING

	EN 14041	-	  
--	----------	---	---