





## Underhåll

# Lätt att rengöra

### FÖR LÖSLÄGGNING



**55 - 30 Clic**  
Teknologi med stabiliserande skikt




**Rigid 55 Lock Acoustic**  
**Rigid 30 Lock**  
Stabil kärna



**Top Silence Design**  
Hybrid med trakarna och korkbaksida

### LIMMAD INSTALLATION



# 1- Rengöra LVT



## Manuell tvättutrustning

Mikrofibermopp  
eller mopp



## Utrustning för fuktig sopning

Flexibel mopp företrädesvis monterad  
med disponerbara, antistatiska och/eller  
förimpregnerade moppar



## Utrustning för ångrengöring

Följ tillverkarens  
rekommendationer

—

Vid manuellt underhåll och för att erbjuda dig de bästa resultaten vad gäller hygien och utseende rekommenderar Gerflor att du använder neutrala och alkaliska rengöringsmedel med hög vätkraft (komplett spridning och rengöring av hela golvytan).

—

# 2- Fläckborttagning

## Försiktighetsåtgärder vid användning

Använd aldrig någon städteknik som riskerar att skada ytbehandlingen (slipande produkter, lösningsmedel, etc...).

Använd aldrig gummikåpor (för stolsben eller andra möbler); använd istället PVC- eller Polyetenlock.