

BESKRIVNING

Total tjocklek	EN 428	mm	2.00
Vikt	EN 430	g/m ²	2850
Bredd	EN 426	cm	200
Längd	EN 426	lm	20
Plattstorlek	EN 427	mm	
Antal plattor / paket	-	-	






KLASSIFICERING

Norm / Produktspecifikation	-	-	EN 649
Europaklass	EN 685	class	34 - 43
Brandklassificering	EN 13 501-1	class	B _{fl} -s1
Elektrisk uppladdning	EN 1815	kV	< 2

TESTVÄRDEN

Slitagemotstånd	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Slitklass	EN 649	group	T
Type Binder content	ISO 10581	type	I
Dimensionsstabilitet	EN 434	%	≤ 0.4
Intryckskänslighet	EN 433	mm	~ 0.03
Tålighet mot rullande stolshjul (typW)	EN 425	-	OK
Värmemotstånd	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Färgbeständighet	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Kemikaliebeständighet	EN 423	class	OK
Ytbehandling	-	-	Evercare

CE-MÄRKNING

	EN 14041	-	  
		-	 B _{fl} -s1